HORMIGONERAS DE CORONA Y PIÑÓN





SE SUMINISTRAN DE SERIE CON PIÑÓN Y CORONA DENTADA DE HIERRO FUNDIDO

EL MODELO MIRAL-153 SE SUMINISTRA DE SERIE CON CORONA DENTADA DE POLIAMIDA Y CON KIT DE PROTECCIÓN PARA LA CORONA







Cabina hermética para motor eléctrico muy robusta y resistente en los modelos MIRAL-135, MIRAL-153 y MIRAL-170.



Clavija e interruptor start/stop en una posición muy cómoda.



Todos los modelos se suministran con protección del piñón de ataque dentado que engrana en la corona dentada (Según Normativa CE).



Kit de protección para la corona dentada "OPCIONAL" en los modelos MIRAL-170 y MI-RAL-190.

El modelo MIRAL-153 lo incluye ya de serie.



Con sistema de basculación asistida, que reduce de una forma muy importante el esfuerzo personal del operario. (Sólo en el modelo MIRAL-190).



Cabina hermética metálica, muy robusta y resistente, con clavija e interruptor start/stop en una posición muy cómoda. (Sólo en el modelo MIRAL-190).

CÓDIGO	CONCEPTO			
MIR1 1200135	HORMIGONERA MIRAL-135, MONOFÁSICA, (SOBRE PALET PARA TRANSPORTE)			
MIR1 1200153	HORMIGONERA MIRAL-153, MONOFÁSICA Y CON KIT PROTECCIÓN CORONA INCLUIDO (SOBRE PALET PARA TRANSPORTE)			
MIR1 1200160	HORMIGONERA MIRAL-170, MONOFÁSICA, (SOBRE PALET PARA TRANSPORTE)			
MIR1 1200190	HORMIGONERA MIRAL-190, MONOFÁSICA			
MIR2 2200160	KIT PROTECCIÓN CORONA PARA MIRAL-170			
MIR2 2200190	KIT PROTECCIÓN CORONA PARA MIRAL-190			

DATOS TÉCNICOS	MIRAL-135	MIRAL-153	MIRAL-170	MIRAL-190
Capacidad total cuba amasado	125 L	145 l.	160 I.	190 I.
Capacidad real amasado	100 I.	120 I.	140 I.	160 I.
Motor eléctrico (230v./50Hz)	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico
Potencia motor	550 w.	850 w.	850 w.	0,75 Hp
Corona dentada rotación cuba	Hierro fundido	Poliamida	Hierro fundido	Hierro fundido
Piñón dentado ataque corona	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
Basculación cuba amasado	Directa	Directa	Directa	Asistida
Dimensiones (largo x ancho x alto)	1100x700x1280 mm.	1180x700x1280 mm.	1250x720x1360 mm.	1500x740x1440 mm.
Peso máquina	46 kg. (se suministra sobre palet)	52 kg. (se suministra sobre palet)	59 kg. (se suministra sobre palet)	89 kg.